



迈肯工业材料科技（厦门）有限公司

MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS (XIAMEN) CO., LTD.
BLD. 28-104 NINGHAI FIFTH STR., JIMEI DISTRICT, XIAMEN, CHINA
TEL.: +86 17750439270 EMAIL: I@MAIKEN-CHINA.COM

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

1-DODECENE

Свойство	Метод	Типовое значение
Углеродное число, массовая доля % C12	GLC	98.80
Н-альфа-олефин, массовая доля %	GLC	95.41
Винилиден, массовая доля %	GLC	3.73
Цис и транс 2-додецен	GLC	0.18
Парафины	GLC	0.22
Цвет по Сейболту	ASTM D 6045	30.00
Удельный вес твердого вещества 60°/60°F, 15.6°/15.6°C	ASTM D 287	0.763
Плотность API 60°F/60°F (15.6°C/15.6°C)	ASTM D 287	54.0
Плотность, lb./gal., 60°F, (15.6°C)	---	6.36
Вода, ppm by wt.	ASTM E 1064	48
Температура застывания, °F, °C	ASTM D 97	-33 (-36.1)
Температура вспышки, TCC°F, °C	ASTM D 56	171 (77.2)
Температура замерзания, °F, (°C)	ASTM D 1015	-31 (-35.0)
Внешний вид	ASTM D 4176	Чистый и яркий
Температура самовоспламенения, °F, (°C)	ASTM E 659	439 (226)

