



迈肯工业材料科技（厦门）有限公司

MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS (XIAMEN) CO., LTD.
BLD. 28-104 NINGHAI FIFTH STR., JIMEI DISTRICT, XIAMEN, CHINA
TEL.: +86 17750439270 EMAIL: I@MAIKEN-CHINA.COM

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Диэтаноламин (DEA) 99%

Вещество: смесь

Опасные компоненты: 2,2'-дигидроксидиэтиламин.

Концентрация или диапазон концентраций: 100%

CAS: 111-42-2

Применение: используется в качестве поглотителя кислых газов CO₂, H₂S и SO₂ в производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, полирующих средств, промышленных скрубберов, смазочных материалов.

Название продукта: Диэтаноламин

Исполнительный стандарт: Q/SH 4400 1008-2020

Партия #: ZI16934081

Танк #: ТК-802А

Дата выборки: 2023-04-08 04:00

Образец #: 610671

Дата выпуска: 2023-04-08 08:18

Характеристики	Стандарт качества	Результаты	Метод
Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость без взвешенных веществ.	Прозрачная вязкая жидкость без взвешенных веществ.	Визуальный осмотр
Относительная плотность d _{30 20}	1.090-1.095	1.092	GB/T 4472-2011
Цвет (платина-кобальт)	≤15	10	GB/T 3143-1982 (2004)
Содержание воды, % (m/m)	≤0.30	0.0687	GB/T 6283-2008
Моноэтаноламин, % (m/m)	≤0.30	0.02	Q/SH 4400 FF1038
Диэтаноламин, % (m/m)	≥99.0	99.77	Q/SH 4400 FF1038
Триэтаноламин, % (m/m)	≤0.30	0.01	Q/SH 4400 FF1038

